Veiligheidsinformatie Loogbeits

Gebruik
Altijd eerst proefbeitsen om kleurontwikkeling waar te nemen. (Schuurkorrel, houtsoort etc. kunnen de uiteindelijke kleur beïnvloeden.) Aanbrengen met een kwast of een spuit. Egaal aanbrengen en laten drogen. Na goede droging een transparante afwerklaag aanbrengen. Houdt ongeveer een droogtijd van ongeveer 4 uur aan. Het is aan te raden om een beschermlaag van olie, lak of boenwas aan te brengen na het kleuren met loogbeits.

Loogbeits heeft een sterk basis karakter, welke met het looizuur in eikenhout en grenenhout reageert (en daardoor donkerder kleurt), Hierdoor bereikt men een bijzondere kleuring van het hout. De mate van verkleuring is sterk afhankelijk van het gehalte aan looizuur in het hout en van de verschillende concentraties uit de reeks.

Veiligheid & Afval
Gebruik voor het verwerken van de loogbeits loogbestendige handschoen, veiligheidsbril en mondkapje. Verwerk de loogbeits bij voorkeur in goed geventileerde ruimte of buiten. Breng overtollige loogbeits naar het inzamelpunt van uw gemeente.

Gevaar:
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen en onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Achter slot bewaren. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Bevat: natriumhydroxide 2,4%
Bevat chromate(3-), bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesu lfonato(3-)]-,trisodium. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Geen / zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO. VOC (EC) <50 g/l (VOC-max. = 130 g/l (2010 A/e))
UN 1760



Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl

Meubelproducten.nl
Molenstraat 21
3752 CG Bunschoten-Spakenburg
Info@meubelproducten.nl
Telefoon: 06-41 901 221