



Productsheet Waterbeits

Algemeen

Waterbeits is geschikt voor diverse houtsoorten. Bij speciale houtsoorten is het wel aanbevolen om de eerst uit te testen. Houtsoorten zoals beukenhout hebben namelijk speciale behandeling nodig om te voorkomen dat er vlekken ontstaan. Ook blauwzwam of spint vragen speciale gemaakte waterbeits. De waterbeits is voor de rest prima te gebruiken op gangbare houtsoorten zoals eiken, grenen, teak, kersen enz. enz.

Gebruik

Voor het gebruik de waterbeits goed schudden of doorroeren. Dit voorkomt kleurverschillen bij het verwerken van de beits. Mocht u de beits willen verdunnen, dan dient u eerst contact met ons op te nemen voor overleg. Schuur het hout niet te glad zodat de beits nog opgenomen kan worden. Wanneer u de waterbeits te dik aanbrengt, kunt u dit met een spons of doek egaliseren. Laat de beits vervolgens goed drogen om zo problemen (zoals wit doorslaan) bij de afwerking te voorkomen. Voor het afwerken wordt wasolie Naturel, Naturel Mat, PU-Lak of CBM 281 Matte lak aangeraden.

Verbruik

Het verbruik is ongeveer 1 liter per 10 vierkante meter.

Afvalverwerking

Kleine hoeveelheden kunnen met huisvuil gestort worden. Bij niet gereinigde verpakkingen geldt afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. .

Aanbevolen reinigingsmiddel

Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen

Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Geen / zeer weinig oplosmiddel, ARBOnorm professioneel gebruik binnen.
VOC (EC) < 100 g/l (VOCmax. = 130 g/l (2010 A/e))

Bevat mengsel van:

5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-iso-thiazool-3-on, chromate(3-),bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl) azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(3-)]-,trisodium.

Kan een allergische reactie veroorzaken.

Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl