

PRODUCTSHEET ONDERHOUDSSET MEUBELPRODUCTEN.NL

WAX & CLEAN

Een op water gebaseerd onderhouds- en reinigingsmiddel ineen voor met (hard)wasolie of was geïmpregneerde behandelde houten vloeren en meubels. Wax & Clean zorgt voor een anti-slip effect en de dunne laag geeft bescherming tegen vocht en vlekken.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Ingrediënten volgens verordening EG648/2004; nietionogene oppervlakreactieve stoffen < 5%, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone

Gebruiksaanwijzing

Wacht na het aanbrengen van de laatste (hard)wasolie- of olielaag minimaal 21 dagen met het aanbrengen van Wax & Clean. Voeg ca. 200-300 ml Wax & Clean toe aan 10 liter water en neem hier vervolgens met een dweil, mop of doek de vloer mee af. Gebruik nooit teveel water en neem het overtollige water direct op.

ONDERHOUDSOLIE

Onderhoudsolie is bedoeld voor het onderhoud van houten oppervlakken voorzien van Wasolie en Hardwaxolie en zorgt voor een uitstekende beschermlaag. U voorkomt slijtage op veel gebruikte oppervlakken en deze blijft ook optimaal beschermd tegen vocht en vuil. Dit product is ook geschikt om bij krassen en slijtage de vloer of het meubel plaatselijk bij te werken.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed schudden. Het oppervlak moet vuil-, vet- en stofvrij zijn. Let op! De verwerkingstemperatuur mag niet lager zijn dan 15°C. Onderhoudsolie dun en gelijkmatig aanbrengen en eventuele overtollige Onderhoudsolie direct verwijderen met een pluisvrije doek.

Onderhoudsadvies

Onderhouden naar gelang het gebruik van het oppervlak. Standaard onderhoudsadvies is twee maal per jaar.

Droogtijd

6-12 uur (afhankelijk van de omgevingstemperatuur en ventilatie).

Verbruik

1 liter = ca 70 m²

WAARSCHUWING! ZELFONTBRANDBAAR

In olie en was gedrenkte doeken, schijven, borstels etc. in water onderdompelen en in de openlucht laten drogen i.v.m. verbrandingsgevaar.

Gevaar

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Bevat: Koolwaterstoffen, C9-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, < 2% aromaten
Nafta (aardolie) zwaar, met waterstof behandeld



Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl