



## Productsheet PU-Lak

### Algemeen

De PU-Lak is te gebruiken voor alle soorten houten vloeren en meubelen, zelfs voor zwaar belaste toepassingen zoals bijv. horeca. Zeer slijt- en krasvast. Ook op betonnen aanrechtbladen kunt u deze PU-lak gebruiken. De PU-Lak is te gebruiken over (bijna) alle soorten beits en geeft een goede bescherming tegen vocht en vuil. De lak is te verkrijgen in mat, satijn en hoogglans.

### Vorbereiding

Het gehele meubelstuk of vloer goed opschuren en eventuele noesten of gaten opvullen met woodpasta. Na het drogen van de woodpasta de noesten nog een keer apart opschuren. Voor het gebruik de goed doorroeren. Het oppervlak dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Ook mogen er geen resten van oude lak of olielagen aanwezig zijn. De verwerkingstemperatuur mag niet lager dan 15 graden zijn.

### Verwerking

Gebruiksaanwijzing:

Te gebruiken over diversen soorten beits. 2 á 3 dunnen lagen op zetten met kwast of roller. Tussen de lagen 6 tot 12 uur laten drogen. Tussen de lagen steeds licht opschuren.

Verbruik:

1ltr. Voor 10 tot 12 m<sup>2</sup>

Kwast of roller met terpentijn reinigen.

### Waarschuwing:

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen dragen. In goed gesloten verpakking bewaren. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. In geval van brand: Blussen met: CO<sub>2</sub>, zand, bluspoeder. Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

**Bevat:** Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten, vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine 2-butanonoxim, kobaltbis(2-ethylhexanoaat).

Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. UN 1263

*Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.*

**WAARSCHUWING ZELFONTBRANDING** In olie gedrenkte doeken, schijven, borstels etc. in water onderdompelen en in de open lucht laten drogen i.v.m. brandgevaar.



Deze informatie is ook terug te vinden op: [www.meubelproducten.nl](http://www.meubelproducten.nl)