

## Productsheet Sanding Sealer

De Meubelproducten Sanding Sealer is een transparante sneldrogende lak met uitstekende schuureigenschappen. Na ca 1 uur drogen kan het oppervlak al geschuurd worden. Na het schuren geeft het een glad oppervlak waarop de Invisible Oil of PU Waterlak op aangebracht kan worden.

### Product eigenschappen

De Meubelproducten.nl Sanding Sealer is geschikt voor verschillende houtsoorten, alleen voor binnengebruik. Het is eenvoudig te gebruiken en kan aangebracht worden met kwast of spuitpistool.

### Verwerkingsadvies (Kwast)

1. Prepareer het oppervlak door te schuren (korrel 180-320) en verwijder het stof. Zorg dat het oppervlak schoon is.
2. Breng de Sanding Sealer aan met een kwast. Breng het dwars op de nerf aan en egaliseer in de richting van de nerf.
3. Laat het 1-2 uur drogen en schuur voorzichtig.
4. Breng een beschermlaag aan naar keuze (Invisible Oil, (PU) Waterlak)

### Verwerkingsadvies (spuitpistool)

1. Prepareer het oppervlak door te schuren (korrel 180-320) en verwijder het stof. Zorg dat het oppervlak schoon is.
2. Breng de Sanding Sealer aan met een spuitpistool. (nozzle: 1.3 – 1.5)(werkdruk: 2.5 – 3.0 bar)
3. Laat het 1-2 uur drogen en schuur voorzichtig
4. Breng een beschermlaag aan naar keuze (Invisible Oil, (PU) Waterlak)

## Technische gegevens

Basis : Acrylaat  
Verbruik : Kwast: 10-12 m<sup>2</sup> / Liter  
Spuitpistool: 8-10 m<sup>2</sup> / Liter  
Dichtheid : 1.010 kg / dm<sup>3</sup>  
Vaste Stof : 27%  
Viscositeit : 30-35" DIN4 bij 20°C  
Lagen : 1 laag is voldoende  
Verdunner : (warm) Water  
Verpakking : 10 en 30 liter blikken  
Houdbaarheid : 12 maanden in gesloten verpakking  
Vorstvrij bewaren

### Algemene informatie

1. Alléén met roestvrijstalen apparatuur verwerken
2. Alle droogtijden zijn gebaseerd op een ruimtelijke temperatuur van ca. 20°C.
3. De Meubelproducten.nl Sanding Sealer wordt als gebruiksklaar product aangeleverd en dient derhalve niet te worden verdund.
4. De Meubelproducten.nl Sanding Sealer dient vorstvrij bewaard te worden.

De Sanding Sealer is ontwikkeld voor de professionele gebruiker. De technische fiche en het verwerkingsadvies zijn opgesteld na uitgebreide testen, onze praktische ervaring en naar beste weten en kunnen. De gebruiker moet eerst het gebruik van deze producten testen in de omstandigheden die op hem van toepassing zijn. Aan deze beschrijving kan geen garantie worden ontleend

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.

Deze informatie is ook terug te vinden op: [www.meubelproducten.nl](http://www.meubelproducten.nl)