



## Productsheet Waterparketlak 25-35

### Algemeen

Waterparketlak is een milieuvriendelijke, watergedragen, kleurloze acryl polyurethaan lak. De lak is geschikt voor het behandelen van alle soorten binnenhout. De lak is zeer slijtvast en beschermt het hout tegen huishoudelijke chemicaliën en licht.

### Vorbereiding

Bij nieuw hout vooraf schuren met korrel 120. Bij reeds behandeld hout, oude lagen volledig kaal schuren. Het te behandelen oppervlak dient stof- en vetvrij te zijn voordat het hout behandeld kan worden. Goed roeren voor gebruik! Minimaal 2 a 3 lagen aanbrengen. Na iedere laag het oppervlak opschuren met korrel 240 en daarna opnieuw behandelen. De lak wordt onverdund met kwast of rol aangebracht. Droging bij 20C , stofdroog na 45 minuten, schuurbaar na 6 uur, stapelbaar na 12uur.

Gereedschap reinigbaar met water. Vorstvrij bewaren en vervoeren..

### Waarschuwing:

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

### Bevat

$\alpha$ -3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl- $\omega$ -hydroxypoly(oxyethyleen),  $\alpha$ -3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl) propionyl- $\omega$ -3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tertbutyl-4-hydroxyfenyl)1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

VOC (EC) 106 g/l (VOC-max. = 130 g/l (2010 A/e))

Geen / zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.

*Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.*

Deze informatie is ook terug te vinden op: [www.meubelproducten.nl](http://www.meubelproducten.nl)