



Productsheet Hardwax Olie F-Serie

Product beschrijving

De Hardwax olie F-Serie geeft uw houten vloer of meubel een natuurlijke, "onafgewerkte" uitstraling, de Hardwax olie geeft hout een zijde- of matte finish. Het zorgt voor een fijne, slijtvaste laag met een goede bescherming en een betere oppervlaktehardheid.

Product eigenschappen

De Hardwaxolie F-Serie is geschikt voor alle houtsoorten, alleen binnenshuis. Het is gemakkelijk te gebruiken en kan worden aangebracht met een kwast en een schone doek. Slechts één laag van de Hardwaxolie F-Serie hoeft te worden aangebracht, een enkele laag zal uw hout kleuren en beschermen.

Voor extra bescherming kunt u een tweede, kleurloze laag van de Hardwaxolie aanbrengen.

Verwerkingsadvies

1. Schuur het oppervlak (korrel 120 - 180) en verwijder het stof. Zorg dat het oppervlak schoon is.
2. Breng een laag van de hardwaxolie aan met een kwast. Laat het 2 minuten drogen en egaliseer met een schone doek in de richting van de nerf.
3. Laat het 24 uur drogen.
4. De Hardwax Olie F-Serie is volledig uitgehard en beschermend na 7 dagen drogen.

Waarschuwing:

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.

Gevaar

Geen gevarengoed

Doeken na gebruik uitleggen of onderdompelen in water i.v.m. zelfontbranding

H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

P331 : GEEN braken opwekken.

P405 : Achter slot bewaren

P501 : Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig met lokale/regionale / nationale / internationale voorschriften.

Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl