



Productsheet Vloer- en Meubelolie, Wasolie

Algemeen

Als eerste moet de Meubelolie & Vloerolie in een kleur (de zogenaamde kleurlaag) worden aangebracht voor de gewensteitstraling, waarna het afgewerkt dient te worden met Meubelolie & Vloerolie Naturel of Naturel Mat, Blank F700 of de Naturel + KZ. Deze afwerklaag (of slijtlaag) geeft de kleurlaag extra bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals vocht en vuil.

Vorbereiding

Het gehele meubelstuk of vloer goed opschuren en eventuele noesten of gaten opvullen met woodpasta of houtplamuur. Na het drogen van de woodpasta of houtplamuur de noesten nog een keer apart opschuren. Voor het aanbrengen van de Meubelolie voor de slijtlaag de Meubelolie & Vloerolie goed doorroeren. Het oppervlak dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Ook mogen er geen resten van oude lak of olielagen aanwezig zijn. De verwerkingstemperatuur mag niet lager dan 15 graden zijn.

Verwerking

De Meubelolie & Vloerolie Naturel is na goed roeren direct klaar voor gebruik en hoeft niet verdunt te worden. De afwerking bestaat altijd uit twee lagen. Gebruikt u een Meubelolie & Vloerolie op kleur, dan eerst de kleurlaag aanbrengen en de tweede keer afwerken met Meubelolie & Vloerolie Naturel of Naturel Mat of Blank F700. Gebruikt u alleen Meubelolie & Vloerolie Naturel of Naturel Mat of Blank F700, breng hiervan dan twee lagen aan. De eerste laag dun aanbrengen en gelijk overtollige olie verwijderen met een niet-pluizende doek. Het aanbrengen kan gedaan worden met een vloerborstel, stevige kwast of machinaal met een boenmachine. Droogtijd is ongeveer 24 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en ventilatie. Tweede laag kan op dezelfde manier aangebracht worden. Tussentijds

opschuren is niet nodig, mits de Meubelolie & Vloerolie goed uitgewreven is.

Uithardingstijd

Nadat de tweede laag aangebracht is, kan u na ongeveer 24 uur het meubelstuk gebruiken of over de vloer lopen. Hoewel de Meubelolie & Vloerolie dan al wel stofdroog is, duurt het uitharden nog zeker drie weken. In deze periode is uw meubelstuk of vloer nog enigszins kwetsbaar voor vocht en bijtende stoffen. Daarom raden wij aan om in deze periode het meubelstuk of de vloer alleen schoon te maken met een droge doek.

Tip:

- Maak eerst een proefplankje.
- Wasolie is oplosbaar met terpentine.

Waarschuwing:

Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. VOC (EC) <500 g/l (VOC-max. = 500 g/l (2010 A/i)) EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.

WAARSCHUWING ZELFONTBRANDING In olie gedrenkte doeken, schijven, borstels etc. in water onderdompelen en in de open lucht laten drogen i.v.m. brandgevaar.

Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl