



Productsheet Snijplankolie - Tungoil

Algemeen

Zuivere Tungolie (snijplank olie) beschermt vrijwel alle houten oppervlakken op natuurlijke wijze tegen water, alcohol en voedselzuren maar ook tegen weersinvloeden. Dit maakt de olie uitermate geschikt voor het beschermen van houten oppervlakken.

Onze zuivere Tungoil is een natuurlijke olie en wordt al eeuwen toegepast op bijvoorbeeld snijplanken, aanrechtbladen, maar ook op meubelen. Zowel binnen als buiten. Zuivere Tungoil zorgt voor een langdurige matte finish.

Verwerking

Zorg ervoor dat het hout onbehandeld is. Verwijder eerder aangebrachte beits, was of laklagen. Let erop dat het hout goed droog en stofvrij is.

Breng de olie aan met een kwast of roller. Laat de olie 15 minuten intrekken.

Veeg hierna de overtollige olie weg met een pluisvrije katoenen doek. Laat de olie daarna 24 uur drogen,

Herhaal deze stappen bij meerdere lagen.

Als het gewenste aantal lagen is aangebracht, laat de olie dan een paar dagen volledig drogen.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.

Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl