



Productsheet Structuurolie

Algemeen

Eerst moet de Meubelolie & Vloerolie in een kleur worden aangebracht voor de gewenste uitstraling, waarna het afgewerkt dient te worden met Meubelolie & Vloerolie Naturel of Naturel Mat. Deze afwerklaag geeft de kleurlaag extra bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals vocht en vuil.

Gebruiksaanwijzing

Het hout eventueel eerst kleuren met een watergedragen beits of gekleurde Structuurolie. Wanneer de beits goed gedroogd is kunt u Structuurolie aanbrengen. Indien er gekleurde olie gebruikt wordt, 24 uur laten drogen voordat men afwerkt met blanke olie. De Structuurolie dient zeer dun opgebracht te worden. Als Structuurolie met een roller, kwast of spuit wordt opgebracht, dient u deze af te vegen met papier of een pluivrije doek. Zo wordt voorkomen dat Structuurolie te dik wordt opgezet, en daardoor te langzaam droogt. De eerste laag is snel droog omdat deze in het hout trekt. Na drogen (een nacht over) kan er een tweede laag op dezelfde manier aangebracht worden. Het is aan te bevelen minimaal 2 à 3 lagen aan te brengen. De vloer of het meubelstuk kan onderhouden worden met blanke structuur olie of een was. Het verdient aanbeveling eerst een proefplankje te maken.

Reiniging gereedschap: Kwast, spuit of deksel goed reinigen met terpentine.

Waarschuwing

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Meubelproducten.nl

Molenstraat 21

3752 CG Bunschoten-Spakenburg

Info@meubelproducten.nl

Telefoon: 06-41 901 221

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P370+P378 In geval van brand: Blussen met: CO₂, zand, bluspoeder.

P405 Achter slot bewaren.

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. VOC (EC) <500 g/l (VOC-max. = 500 g/l (2010 A/i))

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bevat 2-butanonoxim, kobaltbis(2-ethylhexanoaat). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.

WAARSCHUWING ZELFONTBRANDING In olie gedrenkte doeken, schijven, borstels etc. in water onderdompelen en in de open lucht laten drogen i.v.m. brandgevaar.



Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl