



Productsheet Buitenbeits Pro Naturel (watergedragen)

Algemeen

Een duurzaam en hoogwaardig beschermingsmiddel voor al uw houten ondergronden. Waterbeits Pro Naturel (watergedragen) is oplosmiddel arm en opgebouwd uit hoofdzakelijk natuurlijke componenten zoals plantaardige olie en water. Dankzij de unieke samenstelling bouwt Waterbeits Pro Naturel (watergedragen) van binnen uit laagdikte op tot een transparante laag op het hout. Deze laag blijft flexibel en is ademend zodat deze zelfs in belastende weersomstandigheden, niet bladdert of scheurt. Waterbeits Pro Naturel (watergedragen) vergeeld niet en blijft dankzij het krachtige UV-filter lang kleur echt.

Toepasbaar op buitenhout zoals: geveldelen, tuinhuisen, veranda's, schuren, schuttingen, hekwerk, rabatdelen etc.

Verwerking

1. Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Verwijder loszittende delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is.
2. Waterbeits Pro Naturel (watergedragen) goed oproeren voor gebruik.
3. Aanbrengen met een platte kwast, roller of spuit, voor een goede afwerking Waterbeits Pro Naturel (watergedragen) in de lengterichting van de houtnerf aanbrengen.
4. Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging circa 6 uur. Wij adviseren 2 -3 lagen aan te brengen op onbehandeld hout.

Rendement: Circa 16m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het- gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd: Stofdroog: 6 uur.

Overschilderbaar na: 6 uur.

Min. verwerkingstemperatuur: 5 °C.

Max. verwerkingstemperatuur: 35 °C.

Reinigen: Gereedschap reinigen met water.

Let op! Voorkom lozing in het milieu.

Verkrijgbare hoeveelheden:

1L, 2,5L & 20L.

Verkrijgbare kleuren:

Naturel, Brown, Teak, White, Old Grey, Grey, Anthracite, Black, Olive, Green Clay, White Clay & Blue Clay.

Houdbaarheid:

2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl