Uitgave: Oktober 2020

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BANKIRAIOLIE DARK TEAK OP WATERBASIS

OMSCHRIJVING	Tenco bangkiraiolie dark teak is samengesteld uit hoogwaardige oliën geëmulgeerd in water. De olie biedt een uitstekende bescherming, dringt diep in het hout en is waterafstotend. Voorkomt vergrijzing en geeft geen filmvormende laag waardoor het niet kan bladderen of barsten. Tenco bangkiraiolie dark teak is oplosmiddelvrij en minder belastend voor het milieu. Het is een speciaal ontwikkelde kleurolie om het vergrijsde bangkirai hout van bijvoorbeeld: tuinvlonders, schuttingen en steigers in één behandeling weer van een natuurlijke kleur te voorzien. **Tenco bangkirai-olie dark teak is niet geschikt voor nieuw of niet vergrijsde bangkirai objecten.**
TOEPASSING	Tenco Bangkiraiolie is een onderhoudsmiddel voor Bangkirai in en rondom de tuin. Het verzorgt het hout en voorkomt vergrijzing.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	-Snelle droging -Niet vergelend -Eenvoudige verwerking -Minder belastend voor het milieu -Reukarm -Voorkomt vergrijzing -Accentueert de houtstructuur
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Dark Teak
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	> 100 °C
Dichtheid bij 20º C.	1 g/cm^3
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	Ca. 8 m^2 per liter (let op: veel tuinhout heeft door zijn structuur in het hout extra oppervlak per visuele m^2)
Droogtijden	Stofdroog na 4 uur bij 18 °C. Belastbaar: na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	> 30 %

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.

GEBRUIKSAANWIJZING	Vergrijsd bangkirai schoon en stofvrij maken. De olie met een langharige kwast of lagedruk-spuit in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. De olie moet goed kunnen indringen en mag geen glanzende laag vormen. Voor en tijdens gebruik goed roeren. **Aantal Lagen:** 1 maal per jaar behandelen met één laag. Indien het hout nog voldoende kleur heeft onderhouden met kleurloze Tenco bangkirai-olie.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 8 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Tenco Bangkiraiolie is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met warm water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvoorzorgsmaatregen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behadeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 30 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen.