

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO TUINMEUBELBEITS	
OMSCHRIJVING	Tenco Tuinmeubelbeits is een watergedragen transparante beits speciaal voor zachte en hardhouten tuinmeubelen. Geeft een natuurlijke kleur aan het hout en biedt een zijdeglanzende bescherm laag. Tenco Tuinmeubelbeits voorkomt vergrijzing van het hout en is niet filmvormend waardoor het niet kan bladderen of barsten.
TOEPASSING	Tenco Tuinmeubelbeits is speciaal voor het beschermen van tuinmeubelen van zacht- en hardhout.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	-Gemakkelijk verwerkbaar -Uv-bestendig -Waterafstotend -Uitstekende bescherming tegen weersinvloeden -Goede hechting en vloeiing
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de produktbeschrijving
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	100 °C
Vlampunt	Niet van toepassing
Dampspanning bij 20 °C	23 hPa
Dichtheid bij 20 °C	1,03 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Viscositeit	60 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	12-13 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 30 min bij 18 °C Overschilderbaar na 3 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	GEEN TOT ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL EU-Grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40g/l VOC.
GEBRUIKSAANWIJZING	Voor en tijdens gebruik goed roeren. Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Tuinmeubel Beits met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. 1 á 2 maal behandelen is voldoende. Nieuw hardhout adviseren wij enkele maanden buiten te laten staan zodat inhoudstoffen en/of fabrieksolie door verwerking zullen verdwijnen. Gebruikt hout goed

	kaal schuren, vergrijsd hout licht schuren, zodat de houtkleur weer verschijnt. Onderhoud: 1 maal per jaar behandelen met Tenco Tuinmeubel Beits is voldoende.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 10 °C bij 80% RV.
VERDUNNING	Tenco Tuinmeubel Beits is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvoorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	750 ml