

## Productsheet Meubelproducten.nl Vlonder- en Terrasolie

### Algemeen

Een authentiek beschermingsmiddel voor al uw houten ondergronden, op ambachtelijke wijze bereid. De combinatie van houtolie en lijnolie zorgt voor een optimaal resultaat. Door deze unieke samenstelling van grondstoffen blijft Meubelproducten Buitenolie Gold lang flexibel zodat deze niet scheurt op hout.

Meubelproducten Buitenolie Gold voedt het hout van binnen uit en biedt langdurige bescherming.

Toepasbaar op buitenhout (onbehandeld en geïmpregneerd): Schuttingen, tuinhuisen, veranda's, tuinmeubelen, rabatdelen en ander buitenhout.

1. Laat de Vlonder- & Terrasolie op kamertemperatuur komen. Verwerken tussen de 9°C en 25 °C.
2. Alle bestaande verf en beits lagen eerst verwijderen.
3. Vergrijsd hout eerst ontgrijzen met Lacq Turbogel.
4. Het hout altijd reinigen en ontvetten vóór behandeling met Vlonder- & Terrasolie. Gebruik hiervoor Fluxaf Pro-Clean of Fluxaf Power-Clean.
5. Goed oproeren vanaf de bodem.
6. Gebruik een platte kwast of roller geschikt voor oplosmiddel houdende verf.
7. Breng de olie voor een goede afwerking aan in de lengterichting van het hout. Werk in zones of plank voor plank.
8. Laat de olie 10-15 minuten intrekken.
9. Om laagdikte opbouw te voorkomen, de overtollige olie uitboenen met een niet pluizende doek tot het houten oppervlak handdroog aanvoelt.
10. Wanneer er na droging nog 'schrale' plekken zijn, de behandeling herhalen.
11. Voorkom laagdikte opbouw: Wanneer u de overtollige olie niet uit boent, kunnen er glimmende en/of plakkerige plekken ontstaan op het hout.

Meubelproducten.nl  
Molenstraat 21  
3752 CG Bunschoten-Spakenburg  
[Info@meubelproducten.nl](mailto:Info@meubelproducten.nl)  
Telefoon: 06-41 901 221

Let op! Duur van de houtbescherming is afhankelijk van de kwaliteit van het hout, juiste voorbehandeling, uitvoering van het schilderwerk, onderhoud en de intensiteit van belasting.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Rendement: Circa 10 – 15 m<sup>2</sup> per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd: Stofdroog: ca. 1 uur en overschilderbaar na: ca. 8 uur.

Let op! Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laag en de omgevingstemperatuur. Optimale omstandigheden zijn 20°C.

Reinigen: Gereedschap reinigen met terpentine.

Let op! Er bestaat broei- en brandgevaar bij het gebruikte textiel. Altijd overgieten met water en uitgebreid laten drogen.

Na gebruik:

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan Meubelproducten.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.

Deze informatie is ook terug te vinden op: [www.meubelproducten.nl](http://www.meubelproducten.nl)