



Onderhoudsolie

Onderhoudsolie is bedoeld voor het onderhoud van houten oppervlakken voorzien van hardwasolie en zorgt voor een uitstekende beschermlaag. U voorkomt slijtage op veel gebruikte oppervlakken en deze blijft ook optimaal beschermd tegen vocht en vuil. Dit product is ook geschikt om bij krassen en slijtage de vloer plaatselijk bij te werken.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed schudden. Het oppervlak moet vuil-, vet- en stofvrij zijn. Gebruik hiervoor Intensiefreiniger. Let op! De verwerkingstemperatuur mag niet lager zijn dan 15°C. Onderhoudsolie dun en gelijkmatig aanbrengen en eventuele overtollige Onderhoudsolie direct verwijderen met een pluisvrije doek.

Onderhoudsadvies

Onderhouden naar gelang het gebruik van het oppervlak. Standaard onderhoudsadvies is twee maal per jaar.

Droogtijd

6-12 uur (afhankelijk van de omgevingstemperatuur en ventilatie).

Verbruik

1 liter = ca 80-100m²

Opslag

Droog en koel bewaren

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.

WAARSCHUWING! ZELFONTBRANDBAAR

In olie en was gedrenkte doeken, schijven, borstels etc. in water onderdompelen en in de openlucht laten drogen i.v.m. verbrandingsgevaar.

Gevaar

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Bevat: Koolwaterstoffen, C9-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, < 2% aromaten
Nafta (aardolie) zwaar, met waterstof behandeld



Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl