



Productsheet Vloeibare Carnaubawas

Algemeen

Vloeibare carnaubawas is gemaakt van plantaardige wassen. De Carnaubawas is zeer geschikt voor houten meubelen en vloeren. De was heeft een zeer hoge glansgraad en wordt voornamelijk in een vloeibare vorm gebruikt. Onze Carnaubawas is ook zeer geschikt voor het onderhoud van Leisten vloeren. U kunt de was zelf op uw vloer van leisteen handmatig uitpoetsen, maar wanneer u een boenmachine heeft/huurt is de carnaubawas hiermee ook zeer gemakkelijk uit te boenen.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Voor gebruik goed schudden!

Verwerking

Vloeibare Carnaubawas met een doek of verstuiver op een droge parketvloer dun en gelijkmatig opbrengen en laten drogen. Naar wens direct na het drogen uitboenen met een doek, boenblok of boenmachine, totdat een gelijkmatig en glanzend oppervlak ontstaat.

Indien er op den duur stapellagen ontstaan (de vloer ziet er grauw en vettig uit) dan adviseren wij u om de vloer te reinigen met speciale Meubelproducten Intensiefreinger.

Wekelijks onderhoud

De parkervloer bij voorkeur niet te vochtig afnemen, maar regelmatig boenen, stofzuigen en/of met een vloerwisser schoonmaken.

Droogtijd

Ca. 15-30 minuten.

Meubelproducten.nl

Molenstraat 21

3752 CG Bunschoten-Spakenburg

[Info@meubelproducten.nl](mailto:info@meubelproducten.nl)

Telefoon: 06-41 901 221

Verbruik

1 liter per 50-100m².

Gebruiksfrequentie

2 tot 5 maal per jaar.

Reiniging van gereedschap

Met wasbenzine.

Waarschuwing:

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P405 Achter slot bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Bevat: Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten

Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is.

Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl